Zestawienie stolarki drzwiowej																	
	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	Symbol-obiekt
Asymetryczne aluminiowe 1720 EKO	Asymetryczne aluminiowe R7,5	Jednoskrzydłowe aluminiowe 90R7,5	Jednoskrzydłowe drewniane 90EK	Jednoskrzydłowe drewniane 90EK	Jednoskrzydłowe drewniane 90EK	Jednoskrzydłowe drewniane 90EK	Jednoskrzydłowe drewniane 90EK	Jednoskrzydłowe stałoszo przeszklone R7,5	Jednoskrzydłowe stałoszo przeszklone R7,5	Przesuwne aluminiowe jednoskrzydłowe	Przesuwne aluminiowe jednoskrzydłowe	Jednoskrzydłowe aluminiowe przeszklone R7,5_B	Jednoskrzydłowe aluminiowe przeszklone R7,5_B	Jednoskrzydłowe aluminiowe do zestawów (rama zintegrowana)	Dwuskrzydłowe przemytnie REW (1BD)	Jednoskrzydłowe drewniane 90L	Style
W PRZEWIDZIE NAD ZESTAWEM SLIM, CZĘŚCIOWO STAŁY W GÓRNYM NORMALNIE OTWARTY, WYPEŁNIONY PŁYCIŁ I PLASTER OD CZUBA PRZEZ WSZYSTKIE PRZYCIĘTE PRZEZ PŁYCIŁ OTWARTY W DOŁU, WYPEŁNIONE SZUM SKRZYNKI ROLETY, PRZYCIĘTE PRZEZ PŁYCIŁ																	Ilość
2	2	2	10	3	2	2	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	Schemat
																	Rodzaj
EKO	UWAGA: ZESTOSOWAĆ ALUMINIOWA POPRZECZNICĘ ORAZ OSBUJAĆ ZE STALI NERDZEWNEJ (NIEPRZYSŁAWA SZYBĘ NA WYSOKOŚCI 1M OD PODŁOGI)	UWAGA: ZESTOSOWAĆ ALUMINIOWA POPRZECZNICĘ ORAZ OSBUJAĆ ZE STALI NERDZEWNEJ (NIEPRZYSŁAWA SZYBĘ NA WYSOKOŚCI 1M OD PODŁOGI)	UWAGA: ZESTOSOWAĆ ALUMINIOWA POPRZECZNICĘ ORAZ OSBUJAĆ ZE STALI NERDZEWNEJ (NIEPRZYSŁAWA SZYBĘ NA WYSOKOŚCI 1M OD PODŁOGI)														Schemat
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Klasa odp. ogniowej
SSO	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Klasa dymoszczelności
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Klasa odp. na włamanie
60.0(110.0)	40.0(110.0)	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	120.0	120.0	110.0	90.0	95.0	PF 75.0	90.0	Szerokość
220.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	Wysokość
DRZWI ASYMETRYCZNE ALUMIANOWE PRZESZKLONE, SYSTOWOŚCIĄ ALUMIANOWĄ SYSTEMOWĄ TYMAL, SCHUCO, MERCOR LUB ROWNOWAŻNE	DRZWI ASYMETRYCZNE ALUMIANOWE PRZESZKLONE, SYSTOWOŚCIĄ ALUMIANOWĄ SYSTEMOWĄ TYMAL, SCHUCO, MERCOR LUB ROWNOWAŻNE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE SYSTOWOŚCIĄ ALUMIANOWĄ SYSTEMOWĄ TYMAL, SCHUCO, MERCOR LUB ROWNOWAŻNE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE DREWNIANE PEŁNE Z PŁYCIŁ OTWARTYCH, OBEJMUJĄCA NP. PORTA, DRZ, POŁ-GROB	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE DREWNIANE PEŁNE Z PŁYCIŁ OTWARTYCH, OBEJMUJĄCA NP. PORTA, DRZ, POŁ-GROB	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE DREWNIANE PEŁNE Z PŁYCIŁ OTWARTYCH, OBEJMUJĄCA NP. PORTA, DRZ, POŁ-GROB	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE DREWNIANE PEŁNE Z PŁYCIŁ OTWARTYCH, OBEJMUJĄCA NP. PORTA, DRZ, POŁ-GROB	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE DREWNIANE PEŁNE Z PŁYCIŁ OTWARTYCH, OBEJMUJĄCA NP. PORTA, DRZ, POŁ-GROB	DRZWI SYSTAWOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE DO SAL OPERACYJNYCH, WYKONANE Z PŁYT WARSTWOWYCH, WYPEŁNIONE PŁYCIŁ – PLASTER OD GÓRY, OTWARTE PROGRAMOWANIE SŁY DOCISKU, RĘCZNY ZAWYRANIA I OTWIERANIA NP. RETNAERS, HAWL, HORMANN LUB ROWNOWAŻNE	DRZWI SYSTAWOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE DO SAL OPERACYJNYCH, WYKONANE Z PŁYT WARSTWOWYCH, WYPEŁNIONE PŁYCIŁ – PLASTER OD GÓRY, OTWARTE PROGRAMOWANIE SŁY DOCISKU, RĘCZNY ZAWYRANIA I OTWIERANIA NP. RETNAERS, HAWL, HORMANN LUB ROWNOWAŻNE	DRZWI PRZESUWNE SYSTAWOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE DO SAL OPERACYJNYCH, WYKONANE Z PŁYT WARSTWOWYCH, WYPEŁNIONE PŁYCIŁ – PLASTER OD GÓRY, NORMALNIE ZAMKNIĘTE, RĘCZNY OTWIERANIE ROLETY, RĘCZNY ZAWYRANIA I OTWIERANIA NP. RETNAERS, HAWL, HORMANN LUB ROWNOWAŻNE	DRZWI PRZESUWNE SYSTAWOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE DO SAL OPERACYJNYCH, WYKONANE Z PŁYT WARSTWOWYCH, WYPEŁNIONE PŁYCIŁ – PLASTER OD GÓRY, NORMALNIE ZAMKNIĘTE, RĘCZNY OTWIERANIE ROLETY, RĘCZNY ZAWYRANIA I OTWIERANIA NP. RETNAERS, HAWL, HORMANN LUB ROWNOWAŻNE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE SYSTOWOŚCIĄ ALUMIANOWĄ PRZESZKLONE NP. RETNAERS, HAWL, HORMANN LUB ROWNOWAŻNE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE SYSTOWOŚCIĄ ALUMIANOWĄ PRZESZKLONE NP. RETNAERS, HAWL, HORMANN LUB ROWNOWAŻNE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE SYSTOWOŚCIĄ ALUMIANOWĄ PRZESZKLONE NP. RETNAERS, HAWL, HORMANN LUB ROWNOWAŻNE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE SYSTOWOŚCIĄ ALUMIANOWĄ PRZESZKLONE NP. RETNAERS, HAWL, HORMANN LUB ROWNOWAŻNE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE SYSTOWOŚCIĄ ALUMIANOWĄ PRZESZKLONE NP. RETNAERS, HAWL, HORMANN LUB ROWNOWAŻNE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE SYSTOWOŚCIĄ ALUMIANOWĄ PRZESZKLONE NP. RETNAERS, HAWL, HORMANN LUB ROWNOWAŻNE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE SYSTOWOŚCIĄ ALUMIANOWĄ PRZESZKLONE NP. RETNAERS, HAWL, HORMANN LUB ROWNOWAŻNE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE SYSTOWOŚCIĄ ALUMIANOWĄ PRZESZKLONE NP. RETNAERS, HAWL, HORMANN LUB ROWNOWAŻNE	Opis
SKRZYDŁO PLASKIE OR. MAX. 55MM, RAMA 2-PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PLASKICH	SKRZYDŁO PLASKIE OR. MAX. 55MM, RAMA 2-PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PLASKICH	SKRZYDŁO PLASKIE OR. MAX. 55MM, RAMA 2-PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PLASKICH	SKRZYDŁO PLASKIE, OKLEIONEGO CZFL NP. PORTA, RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO NA MARKOWCZPY, WYPEŁNIENIE PŁYCIŁ – PLASTER OD GÓRY, OTWARTE PROGRAMOWANIE SŁY DOCISKU, RĘCZNY ZAWYRANIA, OKLEJONE OBUSTRONNIE PLYTA HDF	SKRZYDŁO PLASKIE, OKLEIONEGO CZFL NP. PORTA, RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO NA MARKOWCZPY, WYPEŁNIENIE PŁYCIŁ – PLASTER OD GÓRY, OTWARTE PROGRAMOWANIE SŁY DOCISKU, RĘCZNY ZAWYRANIA, OKLEJONE OBUSTRONNIE PLYTA HDF	SKRZYDŁO PLASKIE, OKLEIONEGO CZFL NP. PORTA, RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO NA MARKOWCZPY, WYPEŁNIENIE PŁYCIŁ – PLASTER OD GÓRY, OTWARTE PROGRAMOWANIE SŁY DOCISKU, RĘCZNY ZAWYRANIA, OKLEJONE OBUSTRONNIE PLYTA HDF	SKRZYDŁO PLASKIE, OKLEIONEGO CZFL NP. PORTA, RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO NA MARKOWCZPY, WYPEŁNIENIE PŁYCIŁ – PLASTER OD GÓRY, OTWARTE PROGRAMOWANIE SŁY DOCISKU, RĘCZNY ZAWYRANIA, OKLEJONE OBUSTRONNIE PLYTA HDF	SKRZYDŁO PLASKIE, OKLEIONEGO CZFL NP. PORTA, RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO NA MARKOWCZPY, WYPEŁNIENIE PŁYCIŁ – PLASTER OD GÓRY, OTWARTE PROGRAMOWANIE SŁY DOCISKU, RĘCZNY ZAWYRANIA, OKLEJONE OBUSTRONNIE PLYTA HDF	SKRZYDŁO PLASKIE, OKLEIONEGO CZFL NP. PORTA, RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO NA MARKOWCZPY, WYPEŁNIENIE PŁYCIŁ – PLASTER OD GÓRY, OTWARTE PROGRAMOWANIE SŁY DOCISKU, RĘCZNY ZAWYRANIA, OKLEJONE OBUSTRONNIE PLYTA HDF	SKRZYDŁO PLASKIE ZE STALI NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE UZGODNIONE Z INWESTOREM	SKRZYDŁO PLASKIE ZE STALI NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE UZGODNIONE Z INWESTOREM	SKRZYDŁO PLASKIE ZE STALI NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE UZGODNIONE Z INWESTOREM	SKRZYDŁO PLASKIE ZE STALI NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE UZGODNIONE Z INWESTOREM	SKRZYDŁO PLASKIE OR. MAX.55MM, BIZMACHANIE OBUSTRONNIE PLYTA STALOWA OCYNKOWANA LAMINOWNE WELOWATEMOWO FOLIA PCV, RAMA ZE STALOWYCH ZEBER I PRĘTÓW HARTOWANYCH, WYPEŁNIENIE Z PIANKI POLIURETANOWEJ	SKRZYDŁO PLASKIE OR. MAX.55MM, BIZMACHANIE OBUSTRONNIE PLYTA STALOWA OCYNKOWANA LAMINOWNE WELOWATEMOWO FOLIA PCV, RAMA ZE STALOWYCH ZEBER I PRĘTÓW HARTOWANYCH, WYPEŁNIENIE Z PIANKI POLIURETANOWEJ	SKRZYDŁO PLASKIE OR. MAX.55MM, RAMA 2-PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PLASKICH	SKRZYDŁO PLASKIE, WYKOCZONE Z SŁUCHY OCYNKOWANEJ OR. SJŁ-0,5MM, MALOWANA PROSZKOWO, WHEAD MARKOWCZBIT LUB DREWNIANY REEVE	SKRZYDŁO PLASKIE, OKLEIONEGO CZFL NP. PORTA, RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO NA MARKOWCZPY, WYPEŁNIENIE PŁYCIŁ – PLASTER OD GÓRY, OTWARTE PROGRAMOWANIE SŁY DOCISKU, RĘCZNY ZAWYRANIA, OKLEJONE OBUSTRONNIE PLYTA HDF	Skrzydło
OŚCIENNICA SYSTAWOWA, SZER. MAX1 75MM, Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY ZAWIASY REGULOWNE, 3-CZĘŚCIOWE NA CZOPACH MALOWNE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI	OŚCIENNICA SYSTAWOWA, SZER. MAX1 75MM, Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY ZAWIASY REGULOWNE, 3-CZĘŚCIOWE NA CZOPACH MALOWNE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI	OŚCIENNICA SYSTAWOWA, SZER. MAX1 75MM, Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY ZAWIASY REGULOWNE, 3-CZĘŚCIOWE NA CZOPACH MALOWNE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI	OŚCIENNICA REGULOWNA Z OBUSTRONNYM OPASKAMI, OKLEIONEGO NA KOLOR DRZWI, DMA ZAWIASY CZOPOWE	OŚCIENNICA REGULOWNA Z OBUSTRONNYM OPASKAMI, OKLEIONEGO NA KOLOR DRZWI, DMA ZAWIASY CZOPOWE	OŚCIENNICA REGULOWNA Z OBUSTRONNYM OPASKAMI, OKLEIONEGO NA KOLOR DRZWI, DMA ZAWIASY CZOPOWE	OŚCIENNICA REGULOWNA Z OBUSTRONNYM OPASKAMI, OKLEIONEGO NA KOLOR DRZWI, DMA ZAWIASY CZOPOWE	OŚCIENNICA REGULOWNA Z OBUSTRONNYM OPASKAMI, OKLEIONEGO NA KOLOR DRZWI, DMA ZAWIASY CZOPOWE	OŚCIENNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ, DRZWI SZCZELNE	OŚCIENNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ, DRZWI SZCZELNE	OŚCIENNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ, DRZWI SZCZELNE	OŚCIENNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ, DRZWI SZCZELNE	OŚCIENNICA REGULOWNA Z OBUSTRONNYM OPASKAMI, WYKOCZONA NA KOLOR DRZWI, DMA ZAWIASY CZOPOWE	OŚCIENNICA REGULOWNA Z OBUSTRONNYM OPASKAMI, WYKOCZONA NA KOLOR DRZWI, DMA ZAWIASY CZOPOWE	OŚCIENNICA SYSTAWOWA, SZER. MAX1 75MM, Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY ZAWIASY REGULOWNE, 3-CZĘŚCIOWE NA CZOPACH MALOWNE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI	OŚCIENNICA SYSTAWOWA, SZER. MAX1 75MM, Z USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY ZAWIASY REGULOWNE, 3-CZĘŚCIOWE NA CZOPACH MALOWNE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI	OŚCIENNICA ZO STALI OCYNKOWNEJ OR. MIN. 1,5MM, OBEJMUJĄCA Z OPASKAMI, MALOWNA PROSZKOWO, USZCZELKI EPDM, TRZY ZAWIASY CZOPOWE, 3-CZĘŚCIOWE	OŚCIENNICA ASTORA, OKLEIONEGO NA KOLOR DRZWI, DMA ZAWIASY CZOPOWE	Rama ościeżnicy
RAL MAT 9005	RAL MAT 9005	RAL MAT 9005	DąB SZARY	DąB SZARY	DąB SZARY	DąB SZARY	DąB SZARY	DąB SZARY	DąB SZARY	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006	RAL MAT 9006	RAL MAT 9005	RAL MAT 9005	RAL MAT 9006	DąB SZARY	Kolor Skrzydła
Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym w kol. naturalnego aluminium + gałka, np. Eco-Schulte, Assa Abloy, Hewi, Gomet lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gomet	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gomet	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gomet	Zamek kluczowy podbiórkowy potentowy z wkładką bębenkową	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gomet	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gomet	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gomet	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gomet	Mechanizm automatyki umożesyczny nad skrzydłem działającym pod kąą mieszczą, gumowy profil uszczelniający, dociskany do wyglądnie oskiemny, amortyzujący zamykanie drzwi, przyciek zlewnięgoły bezdotykowy lub fotoczeuj – wg uzgodnień	Mechanizm automatyki umożesyczny nad skrzydłem działającym pod kąą mieszczą, gumowy profil uszczelniający, dociskany do wyglądnie oskiemny, amortyzujący zamykanie drzwi, przyciek zlewnięgoły bezdotykowy lub fotoczeuj – wg uzgodnień	OKUCIE, POCHWYTY ZE STALI NIERDZEWNEJ, OD STRONY POMIESZCZENIA POCHWYT WPUSZCZONY ZE STALI NIERDZEWNEJ	OKUCIE, POCHWYTY ZE STALI NIERDZEWNEJ, OD STRONY POMIESZCZENIA POCHWYT WPUSZCZONY ZE STALI NIERDZEWNEJ	OKUCIE, POCHWYTY ZE STALI NIERDZEWNEJ, OD STRONY POMIESZCZENIA POCHWYT WPUSZCZONY ZE STALI NIERDZEWNEJ	Zamek kluczowy podbiórkowy potentowy z wkładką bębenkową	Zamek kluczowy podbiórkowy potentowy z wkładką bębenkową	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gomet	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gomet	Zamek kluczowy podbiórkowy potentowy z wkładką bębenkową	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gomet	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gomet	Okucia standardowe, klamka z szyldem podłużnym, w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco-Schulte lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gomet	Okucia
Samozamykacz na szkło ukryty, RK2	Samozamykacz na szkło ukryty, RK2	Samozamykacz	Samozamykacz Krzdwa wertykalczyna	Samozamykacz Krzdwa wertykalczyna	Samozamykacz	Samozamykacz	Zamek kluczowy podbiórkowy potentowy z wkładką bębenkową	Zamek kluczowy podbiórkowy potentowy z wkładką bębenkową	Zamek kluczowy podbiórkowy potentowy z wkładką bębenkową	Zamek kluczowy podbiórkowy potentowy z wkładką bębenkową	Zamek kluczowy podbiórkowy potentowy z wkładką bębenkową	Zamek kluczowy podbiórkowy potentowy z wkładką bębenkową	Samozamykacz Krzdwa wertykalczyna	Zamek kluczowy podbiórkowy potentowy z wkładką bębenkową	Zamek kluczowy podbiórkowy potentowy z wkładką bębenkową	Zamek kluczowy podbiórkowy potentowy z wkładką bębenkową	Zamek
Szybo bezpieczno klsy P2, Klasa odp. ppoż min. EI60, kolor: przejrzysty bezbarwny	Szybo bezpieczno klsy P2, Kolor: Przejrzysty bezbarwny	Szybo bezpieczno klsy P2, Kolor: Przejrzysty bezbarwny	27 dB	27 dB	27 dB	27 dB	27 dB	27 dB	31 dB	Szybo bezpieczno klsy P2, kolor: przejrzysty bezbarwny	Szybo bezpieczno klsy P2, Kolor: Mleczno.	Szybo bezpieczno klsy P2, Kolor: Przejrzysty bezbarwny	31 dB	31 dB	31 dB	31 dB	Wypełnienie
21 dB	27 dB	27 dB	27 dB	27 dB	27 dB	27 dB	27 dB	31 dB	31 dB	31 dB	31 dB	31 dB	31 dB	31 dB	31 dB	31 dB	Automatyczny opór szkielna
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Wsp. przenikania ciepła
21 dB	27 dB	27 dB	27 dB	27 dB	27 dB	27 dB	27 dB	31 dB	31 dB	31 dB	31 dB	31 dB	31 dB	31 dB	31 dB	31 dB	Izol. akustyczna
–	–	–	–	–	–	–	–	MOŻLIWOŚĆ RĘCZNEGO OTWARCIA SAMOCZYNNE ZTAWORZE W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA, ORAZ ROLKA SAMOCZYSZCZĄCYCH LUB ROWNOWAŻNE ROZWIĄZANIE	MOŻLIWOŚĆ RĘCZNEGO OTWARCIA SAMOCZYNNE ZTAWORZE W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA, ORAZ ROLKA SAMOCZYSZCZĄCYCH LUB ROWNOWAŻNE ROZWIĄZANIE	MOŻLIWOŚĆ RĘCZNEGO OTWARCIA SAMOCZYNNE ZTAWORZE W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA, ORAZ ROLKA SAMOCZYSZCZĄCYCH LUB ROWNOWAŻNE ROZWIĄZANIE	MOŻLIWOŚĆ RĘCZNEGO OTWARCIA SAMOCZYNNE ZTAWORZE W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA, ORAZ ROLKA SAMOCZYSZCZĄCYCH LUB ROWNOWAŻNE ROZW.	–	OKNO NIEOTWIERALNE W KLASIE OGP. PO2. E30	–	–	DRZWI OBITE BLACHĄ OS STRONY WEWNĘCZNEJ	Uwagi

Zastrzeżenia prawne

Biuro projektowe jest jego pracownicy nie odpowiedzają za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiedzimi opracowaniami branżowymi.
Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacji wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania próbek materiałów budowlanych przez wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Wszystkie mocowania aparatury medycznej do konstrukcji skonsultować należy z projektantem. Wszelkie wybrzuzenia przeprowadzać wyłącznie pod kontrolą osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, zwracając baczne uwagę czy usuwane elementy nie pełnią rolę konstrukcyjną. W razie wątpliwości należy natychmiast wstrzymać prace i skontaktować się z projektantem.

Uwagi!!!

1. Przed zamówieniem stolarki okiennej należy sprawdzić wymiary otworów
2. Elementy wyposażenia – lustra, blaty, meble niełyczone - zamawiać wyokiennonaku ścian działowych wg rzeczywistych wymiarów pomieszczeń na podstawie pomiarów dokonanych w trakcie budowy
3. Blaty, lustra, ciągi meble kuchennych - należy szczelnie połączyć ze ścianami i podłożem
4. Należy wykonać elewację próbną (tzw. musterfasade albo mokaj)
5. Przed przystąpieniem do malowania ścian należy przygotować próbki kolorystyki w obecności projektanta

inwestor:

Województwo Szpital Zespolony w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1

biuro projektów:

WK ARCHITEKCI
SP. Z O.O. S.K.

ul. Zdobywców Monte cassino 23,
61-695 Poznań,
Tel. +48(61) 63 93 422
Fax. +48(61) 646 90 80
E-Mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl

schemat sytuacyjny:

branża:

ARCHITEKTURA

faza:

Projekt wykonawczy

główny projektant:
mgr inż. arch. P.Wandachowicz
Upr. budl nr 7131/0/P/2003

opracowanie:
mgr inż. arch. Grzegorz Osiński

rysunek:

Zestawienie stolarki drzwiowej

sprawdził: mgr inż. arch. A.Kashyna Upr. budl nr OKK/Lb/022/2005

data: 11.2015

skala: 1:75

nr rysunku: A.08