











SYMBOL DRZWI	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	OB	O1	O2
SCHEMAT DRZWI										
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE MURU	120	90	120	110	120	100	90	175	175	80
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE MURU	205	205	205	205	205	205	205	225	170	120
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	110	80	110	100	110	90	80	155	-	-
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	200	200	200	200	200	200	200	200	-	-
LEWE PRAWA	1 -	- 1	1 -	1 -	- 1	1 4	- 2	- -	- -	- -
RAZEM [szt.]	1	1	1	1	1	5	2	1	3	3
OPIS/UWAGI	Drzwi wewnętrzne z płyty MDF lub drewniane, okleinowane	Drzwi wewnętrzne z płyty MDF lub drewniane, okleinowane, podcięcie w dolnej części skrzydła (pow.min. 0,022 m ²) wykładane na ścianę	Drzwi wewnętrzne z płyty MDF/HDF lub drewniane, okleinowane, zabezpieczone metalowymi odbojami przeciwko uderzeniom wózkami w środkowej i dolnej części, D3 wykładane na ścianę	Drzwi wewnętrzne z płyty MDF/HDF lub drewniane, okleinowane, zabezpieczone metalowymi odbojami przeciwko uderzeniom wózkami w środkowej i dolnej części 0,022 m ²) wykładane na ścianę	Drzwi wewnętrzne z płyty MDF lub drewniane, okleinowane	Drzwi wewnętrzne z płyty MDF lub drewniane, okleinowane	Drzwi wewnętrzne z płyty MDF lub drewniane, okleinowane, podcięcie w dolnej części skrzydła (pow.min. 0,022 m ²)	Okno balkonowe PVC, białe	Okno PVC, białe, uchylno-rozwierne	Okno aluminiowe, składające się ze stałej części górnej i ruchomej dolnej. Element ruchomy poruszający się na prowadnicach. Okno z mechanizmem kompensującym jego ciężar-siłownik z przeciwwagą.

UWAGA:

W pomieszczeniach wchodzących w zakres opracowania należy wymienić stolarkę okienną zgodnie z dotychczasowymi parametrami stolarki wymienianej w obiekcie. Okna mają być wykonane w technologii i wymiarach takich samych jak w reszcie obiektu.
Przed zamówieniem stolarki drzwiowej i okiennej należy dokonać pomiaru otworów.
Drzwi wychodzące na korytarz należy zaopatrzyć we wkładki patentowe z atestem.
Drzwi do kabin w toalecie należy wyposażyć we wkładkę patentową z motylkiem od środka.
Ościeżnice wykonać bezprogowo.



FIRMA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA
92-208 Łódź, ul. Niciarniana 2/6
tel. (0 42) 632-23-73

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
W SKIERNIEWICACH
UL. RYBICKIEGO 1, 96-100 SKIERNIEWICE

BRANŻA

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
CENTRALNA STERYLIZATORNIA
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

imię i nazwisko/upr. bud.

Podpis

PROJEKTANT
mgr inż. arch.
Mariusz Gaworczyk
124/01/WŁ
281/81/WML

NR RYS
S-03

SKALA

1:100

DATA
styczeń
2017

STRONA