

**Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.**

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515
90-051 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 29 grudnia 2017 roku

IMŁ/OA/12-6/ZP/2017

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dot.: Dostawy sprzętu medycznego/wyposażeni/mebli

Znak sprawy: 12/ZP/PN/17

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji SIWZ, Załącznika nr 1.1. dotyczących:

a) Załącznik nr 47, który otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 47

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Szafa biurowa – 20 szt.

Nazwa producenta:

Nazwa i typ:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

L.p.	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY – PODAĆ
1.	Szafa aktowa wymiary (sz. x gł. x wys.) 800 x 430 x 2070 mm. Szafa skręcana wykonana w technologii umożliwiającej montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej elementów.	

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14.284.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



2.	Boki i drzwi szafy wykonane z płyty wiórowej pokrytej melaminą gr. 18 mm. Widoczne krawędzie boków oraz drzwi oklejone obrzeżem ABS 2mm. Drzwi szafy wpuszczane pomiędzy wieńce wyposażone są w zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 110 stopni z funkcją cichego domykania.	
3.	Wieńce górny i dolny oraz półki wykonane z płyty gr.25 mm pokrytej melaminą. Wszystkie krawędzie wąskie wieńców oraz krawędź przednia półek oklejone obrzeżem ABS 2 mm.	
4.	Ściana tylna wykonana z płyty gr. 18 mm pokrytej melaminą w kolorze szafy. Ściana tylna szafy wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem.	
5.	Wieniec dolny szafy posiada podfrezowania pozwalające na schowanie całkowite stopek regulacyjnych w płaszczyźnie wieńca tak aby istniała możliwość posadowienia szafy bezpośrednio na wieńcu. Rozwiązanie to uniemożliwia przedostawanie się zanieczyszczeń trudnych do usunięcia pod wieniec.	
6.	Wieniec spoczywa na okrągłych stopkach metalowych średnicy 43mm malowanych proszkowo wysokości 150mm. Szafa posiada regulację poziomowania od wewnątrz TAK- 2pkt/ NIE-0pkt.	
7.	Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półek. Zapadkowy system mocowania półek osadzony jest w otworach technologicznych w bokach szafy i dodatkowo przykręcony do tych boków w celu wzmocnienia konstrukcji. W ten sposób każda półka stanowi tzw. Półkowieniec. Regulacja półek według modułu 32mm.	
8.	Szafa powyżej 2OH wyposażona jest w zamek baskwilowy (3 punktowy). Lewe skrzydło drzwi zaopatrzone w listwę przemykową z uszczelką zapobiegającą przedostawanie się kurzu do wnętrza szafy.	
9.	Szafy o innym przeznaczeniu należy wykonać w tym samym standardzie i dopasować do wymaganych wymiarów z zestawienia. Szafy w wersji oszklonej, szafy ubraniowe, niskie szafy biurowe, komody	
10.	Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie powyższych parametrów	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie *parametr oferowany* będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

.....

Podpis Wykonawcy

b) Załącznik nr 48, który otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 48

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Biurko z kontenerem – 30 szt.

Nazwa producenta:

Nazwa i typ:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

L.p.	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY – PODAĆ
1.	Biurko proste 120cm, 140cm lub 160 cm x70x74h, +/- 10mm blat gr. Min. 25mm oklejony PCV min. 2mm w zależności od pomieszczenia – należy dopasować wg projektu technologii	
2.	Noga biurka spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta o wymiarach 25x40 mm wykonana z blachy o gr 2mm. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta o wymiarach 25x40 mm wykonanymi z blachy o grubości od 2 do 2.5 mm.	
3.	W celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub metrycznych.	
4.	Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem biurka a stelażem.	
5.	Kształt nogi oparty na profilu stalowym o średnicy 43mm. W części górnej noga zamknięta jest tłoczonym delikatnie wypukłym chromowanym kapslem. Od dołu noga zakończona jest ozdobną stopką regulacyjną o średnicy 32mm wyposażoną w śrubę z gwintem metrycznym M-10	
6.	Biurko posiadają możliwość poziomowania do 15mm. >15mm – 1 pkt; 15mm-0 pkt	

7.	Blenda płytowa maskująca mocowana pod blatem	
8.	Biurka przystosowane do prowadzenia okablowania w kanałach poziomym i pionowym oraz montażu przelotek i power portów.	
9.	Biurka wykonane są zgodnie z PN –EN 527-1/1998 i PN- EN 527-2/1998 – dokumenty dostarczyć na wezwanie Zamawiającego	
10.	Kontener 3 szuflady w tym 1 z wkładką piórnikową	
11.	Kontener wykonany jest z płyty wiórowej melaminowanej gr. 18 mm, wieniec górny 25mm. Krawędzie wąskie oklejone są obrzeżem ABS 0,5 i 2 mm.	
12.	Kontenerek posadowiony jest na kółkach jezdnych z funkcją „stop”.	
13.	Kontenerek wyposażony jest w centralną listwę zamykającą bez funkcji blokady jednoczesnego wysuwu.	
14.	Piórnik wykonany z czarnego tworzywa sztucznego. Szuflady płycinowe, czarne, zawieszone na prowadnicach kulkowych z 70% wysuwem. Udźwig 25 kg/ szufladę >25 kg na szufladę-2 pkt; 25 kg na szufladę- 0 pkt	
15.	Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie powyższych parametrów	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych

.....
Podpis Wykonawcy

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu, jako niezgodna z SIWZ.

Dorota Kowal-Kądrowska

Dział Zamówień Publicznych